

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ФАЙЛАМ

Файлы с готовыми макетами предоставленные заказчиком к работе должны соответствовать следующим требованиям:

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

1. Растровые файлы:

TIFF (без слоев, дополнительных каналов, рабочих путей) с LZW-компрессией.

2. Макет должен быть выполнен в реальных размерах (масштаб 1:1) в цветовой модели СМΥΚ, черный цвет должен быть смесовым (С:50 M:50 Y:50 K:100),

с разрешениями:

площадь печатного изображения до 3 кв. м - разрешение файла от 72 до 150 dpi;

площадь печатного изображения от 3 до 6 кв. м - разрешение файла 56 dpi;

площадь печатного изображения от 6 до 20 кв. м - разрешение файла 40 dpi.

3. Размер наименьших букв в макете (масштаб 1:1) должен быть не менее 7 мм.

4. Файлы принимаются на носителях: CD, DVD, FLASH-диск, по E-mail.

В названии файла должна быть отражена следующая информация:

имя соответствующего рабочего файла, размер макета в мм.

СУБЛИМАЦИОННЫЙ ПРИНТЕР (ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ)

Дообрезной формат 90x58 мм, формат готовой продукции 86x54 мм, радиус кругления углов 3мм.

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Макеты принимаются в программах Adobe Illustrator 10-CS4 (*.ai) (*.eps),

Corel Draw 10-X5 (*.cdr), Adobe InDesign 10-CS4 (*.indd), при использовании линкованных файлов оригиналы должны прилагаться обязательно!

Растровые (линкованные) файлы в формате TIFF, PSD (без слоев, дополнительных каналов, рабочих путей и без LZW-компрессии), с разрешением 300 dpi. Размер растровых файлов должен быть выполнен в дообрезном формате (поля обрезки минимум по 2 мм со всех сторон) в масштабе 1:1, в цветовой модели СМΥΚ, с суммарной интенсивностью цветов не более 300%.

Масштаб векторного оригинал макета 1:1 (с полями под обрезку по 2 мм со всех сторон). Шрифты в кривых. Обводка в кривых. Векторные линии должны быть не тоньше 0,1 мм. Все цвета в палитре СМΥΚ. При использовании плашечных (Pantone) цветов учитывать их дополнительную стоимость, либо конвертировать в СМΥΚ. Векторные градиентные заливки растривать с разрешением 300 dpi.

ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (ШЕЛКОГРАФИЯ)

Макет строго в программе Corel Draw 10-12.

Исключить абрис для всех объектов, все линии перевести в фигуры.

Шрифты в кривых. При использовании шрифтов с засечками следить за тем, чтобы толщина букв в самых тонких местах была не менее 0,2 мм, в пробелах - не менее 0,5 мм. При выворотке - 0,7 мм.

Специальные требования по трепингу. Слои печатаются наложением темные по светлому, не менее 0,5 мм, т.е. при наличии слишком мелких объектов в совмещении технологический брак превращает заказ в нерентабельный.

Все цвета в палитре СМΥΚ.

Распечатка на принтере обязательна.

Строгость цвета. Цветовая палитра очень ограничена. Лучший вариант - закладывать простые цвета на уровне подготовки макета.

ТИСНЕНИЕ

Макет предоставляется в масштабе 1:1, в формате *.ai, *.cdr, *.eps (Illustrator, Corel).

При изготовлении макета клише необходимо учитывать, что толщина линий не должна быть менее 0,2 мм, а расстояние между линиями 0,4 мм.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (аппликация)

Макет строго в программе Corel Draw 10-X5 (*.cdr).

Все объекты должны быть векторными.

Исключить абрис для всех объектов, все линии перевести в объекты.

Шрифты в кривых. Минимальная толщина элемента 3 мм.

Размер буквы не менее 1 см.

Цвет указывать по пленкам Oracal или оговаривать на месте. Масштаб 1:1 или с указанием масштаба.

Обязательно указывать точные размеры.

МАКЕТЫ НЕ СЧИТАЮТСЯ ГОТОВЫМИ В ФОРМАТЕ WORD, EXEL

МАКЕТЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НЕ СЧИТАЮТСЯ ГОТОВЫМИ К РАБОТЕ.

ДОРАБОТКА МАКЕТА ПОД УКАЗАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.